

# NAGRZEWNICE WODNE W OBUDOWIE EPP FARMER

	JEDNOSTKA	FARMER HCF IP54-3S			FARMER HCF IP65
NOMINALNA MOC URZĄDZENIA PRZY TEMP. 90/70°C, TEMP. POWIETRZA WLOTOWEGO 0°C	kW	47			53
ZAKRES MOCY GRZEWCZEJ	kW	20,6-46,7			24-53
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	m <sup>3</sup> /h	III bieg 4600	II bieg 3800	I bieg 2900	5500
MAKSYMALNY ZASIĘG POWIETRZA	m	25			25
ILOŚĆ RZĘDÓW NAGRZEWNICY	szt.	2			2
MASA URZĄDZENIA Z WODĄ / BEZ WODY	kg	19,5/17,5			21,5/19,5
POJEMNOŚĆ WODY	dm <sup>3</sup>	1,95			2,0
PRZYRÓST TEMPERATURY POWIETRZA	°C	29			28,1
MAKSYMALNA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEWCZEGO	°C				120
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	MPa				1,6
PRĄD ZNAMIONOWY	A	1,08			2
NAPIĘCIE	V~Hz				230~50
MOC SILNIKA	W	III bieg 240	II bieg 190	I bieg 160	471
OBROT Y SILNIKA	obr./min	III bieg 1360	II bieg 1050	I bieg 750	1380
IP SILNIKA		54			65
ŚREDNICA KROĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	cal				3/4
GŁOŚNOŚĆ	dB	III bieg 68	II bieg 62	I bieg 59	65