

NAGRZEWNICE W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA S

	JEDNOSTKA	S1	S2	S3	S4	FARMER 47kW
KOD PRODUKTU		16,7	29,4	52,1	59,3	
NOMINALNA MOC URZĄDZENIA PRZY TEMP. 90/70°C, TEMP. POWIETRZA WLOTOWEGO 0°C	kW	16,7	29,4	52,1	59,3	46,8
ZAKRES MOCY GRZEWCZEJ	kW	7-17	13-29	23-52	26-59	20-47
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW	m ³ /h	1743	2973	2973	4400	4400
MAKSYMALNY ZASIĘG POWIETRZA	m	12	18	18	25	25
IŁOŚĆ RZĘDÓW NAGRZEWNICY	szt.	1	2	3	2	2
MASA URZĄDZENIA Z WODĄ/BEZ WODY	kg	15,5/15	22,3/21	24,9/23	29/27	29/27
POJEMNOŚĆ WODY	dm ³	0,5	1,3	1,9	2,0	2,0
PRZYROST TEMPERATURY POWIETRZA	°C	26,7	27,5	48,7	37,5	29,6
MAKSYMALNA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEWCZEGO	°C			110		
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	MPa			1,6		
PRĄD ZNAMIONOWY	A	0,42	0,66	0,66	0,82	0,82
NAPIĘCIE	V/Hz			230/50		
MOC SILNIKA	W	80	150	150	180	180
OBROTY SILNIKA	Obr/min	1380	1400	1400	1380	1380
IP SILNIKA				54		
ŚREDNICA KROĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	cal			3/4		