

NAGRZEWNICE FARMER MC

W STALOWEJ OBUDOWIE

- Obudowa wykonana z ocynkowanej stalowej blachy pokrytej powłoką LCE odporną na kwasy, sól i amoniak
- Dwurzędowy wymiennik ciepła pokryty powłoką LCE
- Możliwość sterowania kierunkiem przepływu powietrza
- Możliwość sterowania temperaturą
- Wentylator 3-biegowy o stopniu ochrony IP 54, spełniający europejskie normy ErP 2015



	JEDNOSTKA	FARMER MC-3S			S1-3S			S2-3S			S3-3S			S4-3S		
KOD PRODUKTU		WHFARMERMC-3S-1788			WHS1-3S-1789			WHS2-3S-1790			WHS3-3S-1791			WHS4-3S-1787		
MOC URZĄDZENIA	kW* 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	40,6	32,5	23,8	14,7	13,1	11,3	23,4	16,0	14,0	36,9	20,8	17,8	50,1	38,5	27,5
ZAKRES MOCY GRZEWCZEJ	kW**	3,57 – 53,6			1,57 – 19,5			2,1 – 30,8			2,92 – 48,8			4,17 – 66,2		
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	m ³ /h 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	3450	2400	1500	1400	1150	900	2000	1100	900	1800	850	700	3350	2250	1400
MAKSYMALNY ZASIĘG POWIETRZA	m	19			10			13			11			18		
IŁOŚĆ RZĘDÓW NAGRZEWNICY	szt.	2			1			2			3			2		
POJEMNOŚĆ WODNA	dm ³	2			0,5			1,3			1,9			2		
MAKSYMALNA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEWCZEGO	°C	120			120			120			120			120		
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWCZEGO	MPa	1,6			1,6			1,6			1,6			1,6		
ŚREDNICA KROŃCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	cal	3/4			3/4			3/4			3/4			3/4		
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ	V / Hz	230/50			230/50			230/50			230/50			230/50		
PRĄD ZNAMIONOWY	A 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	0,84	0,65	0,54	0,40	0,30	0,25	0,58	0,30	0,20	0,58	0,30	0,20	0,84	0,65	0,54
OBROTY SILNIKA	obr/min 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	1400	1050	750	1350	1150	900	1400	1000	680	1400	1000	680	1400	1050	750
MOC SILNIKA	W 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	190	150	120	85	65	55	125	75	45	125	75	45	190	150	120
STOPIEŃ OCHRONY IP	-	54			54			54			54			54		
WAGA NETTO	kg	27			15			21			23			27		
GŁOŚNOŚĆ	dB*** 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	56	50	48	51	45	43	54	48	46	53	47	45	56	50	48

* przy parametrach wody 90/70°C oraz temperaturze wlotowej powietrza 0°C

** moc max. 120/90°C, 0°C na wlocie, 3 bieg // moc min. 40/30°C, 20°C na wlocie, 1 bieg

*** pomiar w odległości 5 m