

NAGRZEWNICE WODNE HC-3S

Obudowa została wykonana z polipropylenu spienionego EPP, jest ona wytrzymała, lekka i niezawodna. To materiał, który jest zdolny znieść duże obciążenia nie ulegając przy tym deformacjom. Nie ulega on degradacji pod wpływem oleju, smaru, ropy i większość chemikaliów. Posiada wysmienite własności izolacji akustycznej, dzięki czemu urządzenie jest ciche.

Materiał przyjazny środowisku, który jest w 100% zdatny do odzysku.

Wydajny wymiennik miedziano-aluminiowy to gwarancja ciepła i komfortu. W ofercie 1, 2 oraz 3-rzędowe wymienniki ciepła o zakresie mocy 2-80kW.

Energooszczędne, 3-biegowe wentylatory o stopniu ochrony IP 54 spełniają europejskie normy ErP 2015

- Obudowa EPP
- Wentylatory 3 biegowe AC
- Nowoczesny design
- Wytrzymałość
- Wysoka wydajność
- Szeroki zakres mocy
- Wyposażenie dodatkowe
- Energooszczędny wentylator
- Szybkie osiągnięcie komfortu cieplnego
- Cicha i niezawodna praca
- 24-miesięczna gwarancja na urządzenie
- Łatwy montaż



	JEDNOSTKA	HC20-3S	HC30-3S	HC35-3S	HC45-3S	HC50-3S	HC70-3S	HC80-3S
KOD PRODUKTU		WHHC20-3S-1759	WHHC30-3S-1760	WHHC35-3S-1761	WHHC45-3S-1762	WHHC50-3S-2006	WHHC70-3S-1764	WHHC80-3S-1956
MOC URZĄDZENIA	kW* 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	21,4 17,3 13,3	26,4 20,3 15,5	30,3 22,9 17,3	42,0 28,9 21,1	49,8 45,2 34,6	60,6 40,1 32,7	69,2 61,5 46,5
ZAKRES MOCY GRZEWczej	kW**	1,55 – 28,4	1,8 – 34,9	2,14 – 40,1	3,21 – 55,6	5,00 – 65,8	5,0 – 80,1	6,96 – 91,5
MAKSYMALNY PRZEPLYW POWIETRZA	m ³ /h 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	3200 2150 1350	3100 1950 1250	2700 1700 1100	2500 1450 950	5000 4200 2600	3400 1900 1450	4200 3500 2300
MAKSYMALNY ZASIĘG POWIETRZA	m	19	18	15	14	24	18	21
IŁOŚĆ RZĘDÓW NAGRZEWNICY	szt.	1	1	2	2	2	3	3
POJEMNOŚĆ WODNA	dm ³	0,65	0,8	1,35	1,7	1,95	2,85	2,85
MAKSYMALNA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEWczego	°C	120	120	120	120	120	120	120
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWczego	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
ŚREDNICA KROĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	cal	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
PRĄD ZNAMIONOWY	A 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	0,84 0,65 0,54	0,84 0,65 0,54	0,84 0,65 0,54	0,84 0,65 0,54	2,20 1,70 1,50	1,08 0,86 0,70	2,20 1,70 1,50
OBROTY SILNIKA	obr/min 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	1400 1050 750	1400 1050 750	1400 1050 750	1400 1050 750	1350 1200 750	1360 1050 750	1350 1200 750
MOC SILNIKA	W 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	190 150 120	190 150 120	190 150 120	190 150 120	480 350 280	240 190 160	480 350 280
STOPIEŃ OCHRONY IP	-	54	54	54	54	54	54	54
WAGA NETTO	kg	11,5	12	12,5	14	20,5	19,5	22,5
GŁOŚNOŚĆ	dB*** 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	55 49 47	55 49 47	54 48 46	54 48 46	62 57 51	58 53 49	61 56 51

* przy parametrach wody 90/70°C oraz temperaturze wlotowej powietrza 0°C

** moc max. 120/90°C, 0°C na wlocie, 3 bieg // moc min. 40/30°C, 20°C na wlocie, 1 bieg

*** pomiar w odległości 5 m