

NAGRZEWNICE W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA S

- Obudowa wykonana z ocynkowanej stalowej blachy malowanej proszkowo
- Jedno, dwu lub trzyczędowy wymiennik
- Możliwość sterowania kierunkiem przepływu powietrza
- Możliwość sterowania temperaturą
- Wentylator 3-biegowy o stopniu ochrony IP 54, spełniający europejskie normy ErP 2015
- Zakres mocy 2-66 kW



	JEDNOSTKA	S1-3S	S2-3S	S3-3S	S4-3S	FARMER MC-3S
KOD PRODUKTU		WHS1-3S-1789	WHS2-3S-1790	WHS3-3S-1791	WHS4-3S-1787	WHFARMERMC-3S-1788
MOC URZĄDZENIA	kW* 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	14,7 13,1 11,3	23,4 16,0 14,0	36,9 20,8 17,8	50,1 38,5 27,5	40,6 32,5 23,8
ZAKRES MOCY GRZEWCZEJ	kW**	1,57 – 19,5	2,1 – 30,8	2,92 – 48,8	4,17 – 66,2	3,57 – 53,6
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	m ³ /h 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	1400 1150 900	2000 1100 900	1800 850 700	3350 2250 1400	3450 2400 1500
MAKSYMALNY ZASIĘG POWIETRZA	m	10	13	11	18	19
IŁOŚĆ RZĘDÓW NAGRZEWNICY	szt.	1	2	3	2	2
POJEMNOŚĆ WODNA	dm ³	0,5	1,3	1,9	2	2
MAKSYMALNA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEWCZEGO	°C	120	120	120	120	120
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWCZEGO	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
ŚREDNICA KROĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	cal	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
PRĄD ZNAMIONOWY	A 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	0,40 0,30 0,25	0,58 0,30 0,20	0,58 0,30 0,20	0,84 0,65 0,54	0,84 0,65 0,54
OBROTY SILNIKA	obr/min 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	1350 1150 900	1400 1000 680	1400 1000 680	1400 1050 750	1400 1050 750
MOC SILNIKA	W 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	85 65 55	125 75 45	125 75 45	190 150 120	190 150 120
STOPIEŃ OCHRONY IP	-	54	54	54	54	54
WAGA NETTO	kg	15	21	23	27	27
GŁOŚNOŚĆ	dB*** 3 bieg / 2 bieg / 1 bieg	51 45 43	54 48 46	53 47 45	56 50 48	56 50 48

* przy parametrach wody 90/70°C oraz temperaturze wlotowej powietrza 0°C

** moc max. 120/90°C, 0°C na wlocie, 3 bieg // moc min. 40/30°C, 20°C na wlocie, 1 bieg

*** pomiar w odległości 5 m