

WENTYLATORY KANAŁOWE

- Przystosowanie do montażu kanałowego
- Stosowane do wentylacji, chłodzenia oraz ogrzewania
- Zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, przemysłowych jak również do użytku domowego
- Urządzenie jednofazowe
- Obudowa z blachy stalowej



	JEDNOSTKA	FR-100-DF 230V	FR-125-DF 230V	FR-150-DF 230V	FR-160-DF 230V	FR-200-DF 230V	FR-250-DF 230V	FR-315-DF 230V
KOD PRODUKTU		IDFR100DF-1741	IDFR125DF-1742	IDFR150DF-1743	IDFR160DF-1744	IDFR200DF-1745	IDFR250DF-1746	IDFR315DF-1747
MAKSYMALNY PRZEPLYW POWIETRZA	m ³ /h	250	340	590	680	970	1050	1440
NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
PRĄD ZNAMIONOWY	A	0,30	0,31	0,45	0,46	0,74	0,74	1,0
OBROTY SILNIKA	obr/min	2600	2600	2500	2500	2550	2600	2550
MOC SILNIKA	W	65	68	98	100	152	150	215
STOPIEŃ OCHRONY IP SILNIKA	-	44	44	44	44	44	44	44
KLASA IZOLACJI	-	F	F	F	F	F	F	F
WAGA	kg	3,5	3,5	4,5	4,5	6,1	6,1	6,8
GŁOŚNOŚĆ	dB	63	65	64	65	64	66	70