

# WENTYLATORY OSIOWE KANAŁOWY

- Przystosowanie do montażu kanałowego
- Stosowane do wentylacji, chłodzenia oraz ogrzewania
- Zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, przemysłowych jak również do użytku domowego
- Urządzenie jednofazowe
- Obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo



	JEDNOSTKA	FR-200-BC 230V	FR-250-BC 230V	FR-300-BC 230V	FR-350-BC 230V	FR-400-BC 230V	FR-450-BC 230V	FR-500-BC 230V	FR-550-BC 230V	FR-630-BC 230V
KOD PRODUKTU		IAFR200BS-1721	IAFR250BS-1722	IAFR300BS-1723	IAFR350BS-1724	IAFR400BS-1725	IAFR450BS-1726	IAFR500BS-1727	IAFR550BS-1728	IAFR630BS-1729
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	m <sup>3</sup> /h	780	1520	1840	2450	3950	5350	7100	8450	10800
APIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
<b>N</b> PRĄD ZNAMIONOWY	A	0,25	0,42	0,42	0,65	0,82	1,15	1,75	2,55	3,50
OBRÓTY SILNIKA	obr/min	2500	2400	1380	1400	1380	1350	1320	1300	1360
MOC SILNIKA	W	55	90	85	129	180	250	380	550	750
STOPIEŃ OCHRONY IP SILNIKA	-	44	44	44	44	44	44	44	44	44
KLASA IZOLACJI	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B
WAGA	kg	2	2,5	3	5	6	8	9	11	15
GŁOŚNOŚĆ	dB	52	60	60	64	67	69	71	72	75