

Destrattyfikator seria **TORNADO 230V**

Destrattyfikator serii TORNADO to urządzenie przeznaczone w szczególności do wysokich pomieszczeń. Destrattyfikator zrzuca powietrze w strefę przebywania ludzi, które uprzednio na skutek ogrzania przemieściło się do górnych partii obiektu. Taki sposób wykorzystania urządzenia pozwala na efektywne wykorzystanie dostarczanego ciepła, a także zapewnia komfort cieplny osobom przebywającym w budynku.



Cechy urządzenia:

- wydajny energooszczędny wentylator,
- duży zasięg urządzenia,
- łatwy montaż,
- nowoczesny design,
- szeroki typoszereg urządzeń o różnym wydatku powietrza.



	JEDNOSTKA	TORNADO XS1	TORNADO XS2	TORNADO XS3	TORNADO XS4	TORNADO XS5	TORNADO XS6
KOD PRODUKTU		DT-XS1-1965	DT-XS2-1966	DT-XS3-1967	DT-XS4-1968	DT-XS5-1969	DT-XS6-1970
MAKSYMALNY PRZEPLYW POWIETRZA	m ³ /h 3 bieg/ 2 bieg/ 1 bieg	2200	3600	4500	5400	6700	10200
MAKSYMALNY PIONOWY ZASIĘG POWIETRZA	m 3 bieg/ 2 bieg/ 1 bieg	6	8	9	11	12	15
NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
PRĄD ZNAMIONOWY	A 3 bieg/ 2 bieg/ 1 bieg	0,65	0,82	1,15	1,35	1,75	2,90
OBROTY SILNIKA	obr/min 3 bieg/ 2 bieg/ 1 bieg	1420	1380	1350	1380	1380	1300
MOC SILNIKA	W 3 bieg/ 2 bieg/ 1 bieg	126	180	250	295	385	660
STOPIEŃ OCHRONY IP	-	44	44	44	44	44	44
WAGA NETTO	kg	7,1	8,3	10,6	13,6	16,8	23,0
GŁOŚNOŚĆ*	dB 3 bieg/ 2 bieg/ 1 bieg	52	55	57	58	59	62

* pomiar w odległości 5m