

# Nagrzewnica seria

## FARMER OpenAir 230V



### Zastosowanie:

Nagrzewnica wodna serii Farmer OpenAir przeznaczona jest do pracy w środowisku agresywnym takim jak:

- myjnie,
- stajnie,
- szklarnie,
- chlewnie,
- kurniki.



### Cechy urządzenia:

- posiada specjalną powłokę GOLD EPOXY,
- wentylator o podwyższony stopniu IP,
- wyposażona w pełni otwieraną obudowę, umożliwiającą łatwy dostęp do urządzenia w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych,
- przystosowana do wielu różnych rozwiązań montażowych.



	JEDNOSTKA	FARMER OPENAIR IP66
KOD PRODUKTU		WHHCFO-2042
MOC URZĄDZENIA	kW*	54,3
AKRES MOCY GRZEWCZEJ	kW**	7,5 - 71,6
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	m <sup>3</sup> /h	5100
MAKSYMALNY ZASIĘG POWIETRZA	m	25
IŁOŚĆ RZĘDÓW NAGRZEWNICY	szt.	3
POJEMNOŚĆ WODNA	dm <sup>3</sup>	3,8
MAKSYMALNA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEWCZEGO	°C	120
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWCZEGO	MPa	1,6
ŚREDNICA KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	cal	3/4
NAPIĘCIE/ CZĘSTOTLIWOŚĆ	V/Hz	230/50
PRĄD ZNAMIONOWY	A	2,2
OBROTY SILNIKA	obr/min	1395
MOC SILNIKA	W	500
STOPIEŃ OCHRONY IP	-	66
WAGA NETTO	kg	46
GŁOŚNOŚĆ	dB***	66

\* przy parametrach wody 90/70 °C oraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °C

\*\* moc max. 120/90 °C, 0 °C na wlocie// moc min. 40/30 °C, 20 °C na wlocie

\*\*\* pomiar w odległości 5 m