

# Wentylator osiowy w kwadratowej obudowie seria **FR-BS 230V/400V**

Wentylator osiowy serii FR-BS przeznaczony jest do montażu ściennego. W tym celu wyposażony został w kwadratową ramę z miejscem na śruby montażowe. Urządzenie wykonane zostało ze stali malowanej proszkowo z dbałością o każdy szczegół. Odpowiednio wyprofilowane łopatki, zapewniają wysoką wydajność wyciągu wentylatora.



## Cechy urządzenia:

- przystosowany do montażu naściennego,
- urządzenia 1 lub 3 fazowe,
- kwadratowa obudowa z blachy malowana proszkowo,
- przystosowany do regulacji napięciowej,
- metalowe łopatki,
- łatwy montaż.



	JEDNOSTKA	FR-200-BS	FR-250-BS	FR-300-BS	FR-350-BS	FR-400-BS	FR-450-BS	FR-500-BS	FR-550-BS	FR-630-BS	FR-710-BS	FR-800-BS
<b>KOD PRODUKTU</b>		IAFR200BS-1721	IAFR250BS-1722	IAFR300BS-1723	IAFR350BS-1724	IAFR400BS-1725	IAFR450BS-1726	IAFR500BS-1727	IAFR550BS-1728	IAFR630BS-1729	IAFR710BS-1730	IAFR800BS-1731
<b>MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA</b>	m <sup>3</sup> /h	780	1450	1550	2450	3950	5000	6050	7500	11400	Δ 15000 Y 13000	Δ 20000 Y 17500
<b>NEPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ</b>	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50
<b>PRĄD ZNAMIONOWY</b>	A	0,25	0,42	0,40	0,65	0,82	1,15	1,35	1,75	2,9	Δ 1,9 Y 1,15	Δ 2,85 Y 1,65
<b>OBROTY SILNIKA</b>	obr/ min	2500	2400	1400	1420	1380	1350	1380	1380	1300	Δ 900 Y 730	Δ 920 Y 770
<b>MOC SILNIKA</b>	W	55	90	75	126	180	250	295	385	660	Δ 900 Y 650	Δ 1200 Y 930
<b>STOPIEŃ OCHRONY IP SILNIKA</b>	-	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>KLASA IZOLACJI</b>	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<b>WAGA</b>	kg	2	3,5	4	6	7	9	10	13	24	40	40
<b>GŁOŚNOŚĆ</b>	dB	52	60	60	64	67	69	70	71	74	Δ 73 Y 72	Δ 75 Y 74